PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI PROG ZA ALPSKE DISCIPLINE (sprejeto 2009)

1. Državna prvenstva Slovenije, pokalna, regijska in vsa tekmovanja za kategorizacijo tekmovalcev se lahko prirejajo le na progah, katere je predlagala in potrdila Komisija za homologacijo pri Odboru za alpsko smučanje pri SZS.
2. Predlog za homologacijo prog pošljejo zainteresirane organizacije Komisiji za homologacije, Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana najkasneje do 30. septembra vsako leto.
3. Predsednik Komisije bo določil člana, ki bo izvedel pregled proge.
4. Član Komisije je dolžan s prosilcem zahteve za homologacijo izbrati čas pregleda.
5. Član Komisije je po pregledu dolžan poslati izpolnjen formular prosilcu za homologacijo terena, Smučarski zvezi Slovenije in Komisiji za homologacijo.
6. Na osnovi pregleda (če je bil pozitivno rešen) Komisija za homologacijo izda verifikacijo o homologaciji v dveh izvodih – eno prosilcu za homologacijo terena in eno SZS.
7. Če član Komisije pri pregledu terena ugotovi pomankljivosti, predlaga njihovo popravilo. Član Komisije bo sam ocenil ali je potreben ponoven pregled terena ali bo zadostovalo pismeno zagotovilo prosilca.
8. Verifikacija o homologaciji smučarskih prog velja za smuk 5 let, za superveleslalom, veleslalom in slalom pa 10 let. Po tem roku se postopek ponovi.
9. Komisija za homologacijo bo vsako leto sestavila listo homologiranih prog in jih objavila v Biltenu SZS.
10. Stroške za homologacijo smučarskih prog nosi prosilec sam.
11. Minimalna širina smučarskih prog je 40 m. Ostale dimenzije morajo odgovarjati karakteristikam iz FIS tabele višin:

TABELA VIŠIN PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH IN DISCIPLINAH V ALPSKEM SMUČANJU

<table>
<tr><th colspan="5"></th><th>OWG / WSC</th><th>WC</th><th>COC</th><th>FIS</th><th>CHI</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ŠIRINA VRATC</td><td colspan="2" rowspan="2">RAZDALJA MED VRATCI</td><td rowspan="3">Ž</td><td colspan="4">450m - 800m</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">po potrebi</td></tr>
<tr><td>min</td><td>max</td><td>min</td><td>max</td><td colspan="4">1 m x 0,75 m rdeče (plave)</td></tr>
<tr><td>8 m</td><td>ni določ.</td><td colspan="2">po potrebi</td><td></td><td colspan="4">1 m x 0,75 m rdeče</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8 m</td><td rowspan="2">ni določeno</td><td colspan="2" rowspan="2">po potrebi</td><td rowspan="2">M</td><td colspan="4">po potrebi</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">800 (750m) - 1100 m</td><td colspan="2">550 -1100m</td><td>450 -1100 m</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ŠIRINA VRATC</td><td colspan="2" rowspan="2">RAZDALJA MED VRATCI</td><td rowspan="2">Ž</td><td colspan="2">140 - 220 m</td><td colspan="2">120 - 200 m</td><td>I. 120m max
II. 160m max</td></tr>
<tr><td rowspan="2">min</td><td rowspan="2">max</td><td rowspan="2">min</td><td rowspan="2">max</td><td colspan="4">30 % - 35 % od višinske razlike
+ / - 3 direktne menjave</td><td>I.30-35; +/-3
II. 30-35; +/-3</td></tr>
<tr><td>4 m</td><td>6 m</td><td>0,75 m</td><td>13;12otr.
lok 18m</td><td>M</td><td>180 -220 m</td><td>140 - 220m</td><td>140 - 220m</td><td>I. 120 m max
II. 160 m max</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ŠIRINA VRATC</td><td colspan="2" rowspan="2">RAZDALJA MED VRATCI</td><td rowspan="2">Ž</td><td colspan="2">300 - 400 m</td><td colspan="2">250 - 400 m</td><td>I.250,II.300max</td></tr>
<tr><td colspan="4">11% -15 % od viš. razlike(mora biti direktnih menjav)</td><td>13 % - 15 %</td></tr>
<tr><td rowspan="2">min</td><td rowspan="2">max</td><td rowspan="2">min</td><td rowspan="2">max</td><td rowspan="2"></td><td colspan="5" rowspan="2">velikost zastavic 0,75 m x 0,50 m
barva rdeča & modra</td></tr>
<tr><td>6 m</td><td>8 m</td><td>15 m
(10m)</td><td>ni do-
ločeno</td><td>M</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">11% -15 % od viš. razlike(mora biti direktnih menjav)</td><td>13 % - 15 %</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">300 - 450 m</td><td colspan="2">250 - 400 m - 450 m</td><td>I.250,II.300max</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ŠIRINA VRATC</td><td colspan="2" rowspan="2">RAZDALJA MED VRATCI</td><td rowspan="3">Ž</td><td colspan="2">400- 600m (event.2 skoka)</td><td colspan="2">350 - 600 m (event.2 skoka)</td><td>I. 250 - 350 m
II. 250 - 400 m</td></tr>
<tr><td colspan="3">6% min
sprememb smeri</td><td>7% min</td><td>8 % - 10 %</td></tr>
<tr><td rowspan="2">min</td><td rowspan="2">max</td><td rowspan="2">min</td><td rowspan="2">max</td><td colspan="5">velikost zastavic 0,75 m x 0,50 m
barva rdeča & modra</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6 m</td><td rowspan="2">8 m</td><td rowspan="2">25 m
(15m)
čl.1004.
5.2</td><td rowspan="2">ni do-
ločeno</td><td rowspan="2">M</td><td colspan="3">6% min
sprememb smeri</td><td>7% min</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">400 - 650 m</td><td colspan="2">350 - 650 m</td><td>I. 250 - 350 m
II. 250 - 450 m</td></tr>
<tr><td colspan="2">RAZDALJA MED PROGAMA</td><td colspan="2">RAZDALJA štart do 1. vrat</td><td rowspan="3">Ž
in
M</td><td colspan="4">80 - 100 m</td><td>I. 60 m
II: 80 m</td></tr>
<tr><td>min
6 m</td><td>max
7 m</td><td>min</td><td>max</td><td colspan="4">GS (VSL) zastavice RDEČE za RDEČO PROGO
GS (VSL) zastavice MODRE za MODRO PROGO</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">samo napadalni količki (VSL)</td><td>8 m</td><td>10 m</td><td colspan="4">20 - 30</td><td>I. 12 - 15
II. 15 - 22</td></tr>
</table>