

**PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI PROG ZA ALPSKE DISCIPLINE ( sprejeto 2009 )**

1. Državna prvenstva Slovenije, pokalna, regijska in vsa tekmovanja za kategorizacijo tekmovalcev se lahko prirejajo le na progah, katere je predlagala in potrdila Komisija za homologacijo pri Odboru za alpsko smučanje pri SZS.
2. Predlog za homologacijo prog pošljejo zainteresirane organizacije Komisiji za homologacije, Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana najkasneje do 30. septembra vsako leto.
3. Predsednik Komisije bo določil člana, ki bo izvedel pregled proge.
4. Član Komisije je dolžan s prosilcem zahteve za homologacijo izbrati čas pregleda.
5. Član Komisije je po pregledu dolžan poslati izpolnjen formular prosilcu za homologacijo terena, Smučarski zvezi Slovenije in Komisiji za homologacijo.
6. Na osnovi pregleda ( če je bil pozitivno rešen ) Komisija za homologacijo izda verifikacijo o homologaciji v dveh izvodih – eno prosilcu za homologacijo terena in eno SZS.
7. Če član Komisije pri pregledu terena ugotovi pomankljivosti, predlaga njihovo popravilo. Član Komisije bo sam ocenil ali je potreben ponoven pregled terena ali bo zadostovalo pismeno zagotovilo prosilca.
8. Verifikacija o homologaciji smučarskih prog velja za smuk 5 let, za superveleslalom, veleslalom in slalom pa 10 let. Po tem roku se postopek ponovi.
9. Komisija za homologacijo bo vsako leto sestavila listo homologiranih prog in jih objavila v Biltenu SZS.
10. Stroške za homologacijo smučarskih prog nosi prosilec sam.
11. Minimalna širina smučarskih prog je 40 m. Ostale dimenzije morajo odgovarjati karakteristikam iz FIS tabele višin:

**TABELA VIŠIN PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH IN DISCIPLINAH V ALPSKEM SMUČANJU**

				OWG / WSC	WC	COC	FIS	CHI
ŠIRINA	VRATC	RAZDALJA		Ž	450m - 800m			
		MED	VRATCI		po potrebi			
min	max	min	max	1 m x 0,75 m rdeče ( plave)				
8 m	ni določ.	po potrebi		1 m x 0,75 m rdeče				
8 m	ni določeno	po potrebi		M	po potrebi			
					800 (750m) - 1100 m	550 -1100m	450 -1100 m	
ŠIRINA VRATC		RAZDALJA		Ž	140 - 220 m	120 - 200 m		I. 120m max II. 160m max
min	max	min	max		30 % - 35 % od višinske razlike + / - 3 direktne menjave			
4 m	6 m	0,75 m	13;12otr. lok 18m	M	180 -220 m	140 - 220m	140 - 220m	I. 120 m max II. 160 m max
ŠIRINA VRATC		RAZDALJA		Ž	300 - 400 m	250 - 400 m		I.250,II.300max 13 % - 15 %
min	max	min	max		11% -15 % od viš. razlike( mora biti direktnih menjav)			
6 m	8 m	15 m (10m)	ni do- loženo	M	velikost zastavic 0,75 m x 0,50 m barva rdeča & modra			13 % - 15 %
					11% -15 % od viš. razlike( mora biti direktnih menjav)			
ŠIRINA VRATC		RAZDALJA		Ž	300 - 450 m	250 - 400 m	- 450 m	I.250,II.300max
min	max	min	max		400- 600m (event.2 skoka)			
6 m	8 m	25 m (15m) čl.1004. 5.2	ni do- loženo	M	350 - 600 m (event.2 skoka)			I. 250 - 350 m II. 250 - 400 m
					6% min		7% min	
RAZDALJA MED PROGAMA		RAZDALJA štart do 1. vrat		in M	sprememb smeri			
min	max	min	max		velikost zastavic 0,75 m x 0,50 m barva rdeča & modra			
6 m	7 m	8 m	10 m	6% min			7% min	I. 250 - 350 m II. 250 - 450 m
samo napadalni količki (VSL)		8 m	10 m	400 - 650 m		350 - 650 m		
				in M	80 - 100 m			I. 60 m II: 80 m
					GS (VSL) zastavice RDEČE za RDEČO PROGO GS (VSL) zastavice MODRE za MODRO PROGO			
				20 - 30			I. 12 - 15 II. 15 - 22	